

Pay Station

Specifiche Tecniche





Integrazione Semplice Installazione veloce e flessibile

Per i clienti finali e gli esercenti, il futuro dei pagamenti è adesso.

Ti presentiamo Paypod – la nostra ultima innovazione per il punto vendita nel mercato retail

Paypod combina tre tecnologie innovative e facilità di installazione in un unico Sistema. L'automazione dei pagamenti è finalmente a portata di mano. In un unico dispositivo potrai avere un riciclatore di banconote ed uno di monete interfacciati instantanamente al tuo Sistema di cassa Windows® grazie al POSlinqTM.

Studiato per venire in contro alle esigenze degli esercenti, Paypod è disponibile in due diversi modelli per offrire flessibilità e modularità ai nostril clienti. In un unico prodotto tutto quello di cui hai bisogno per una installazione in giornata con la sicurezza ed il supporto di CPI.



Chi siamo Leader nelle soluzioni di pagamento

Quando si parla processare i pagamenti per la nostra casa madre, Crane Payment innovation, non è una novità. In CPI rivoluzioniamo il modo di gestire i pagamenti per i nostri clienti nel mondo da ben 40 anni come leader di settore.

Abbiamo la più ampia gamma di dispositive per la gestione in ricircolo di banconote e monete, hoppers ed erogatori di monete, applicazioni Sofware. Le nostre soluzioni offrono gli standard qualitativi e di sicurezza più elevate con un basso costo di manodopera e manutenzione.

Con Paypod, CPI passa da essere un produttore di component ad un fornitore di soluzioni e servizio completi. Il passaggio è stato supportato da esperti nel settore dei pagamenti nonchè dal nostro team di ingegneri grazie alle ben 40 miliardi di transazioni processate ogni settimana dai nostri dispositivi nel mondo.

CPI collabora con più di 500 OEM, distributori e centri assistenza autorizzati nel mondo per per fornire la rete di assistenza clienti più solida del settore. Il nostro team di esperti è pronto a supportare le installazioni Paypod per assicurare ai nostri partner una esperienza di installazione semplice e veloce.



	Paypod™ Embedded	Paypod™ Hybrid	
Versioni	Design Integrato	Innovativo design che si adatta al banco	
Vantaggi	Robusto, rinforzato, integrato	Non invasive nell'installazione	
Installazione	60 minuti	30 minuti	
Dimensioni (mm)			
Altezza	870	950	
Larghezza	580	350	
Profondità	490	625	
Adattabilità	Altezza regolabile sotto al banco	Profondità regolabile in base al banco da mm 400 – 1042*	
Peso del contenitore (kg)			
Con riciclatori	E22: 91	H22: 61	
	E23: 105		
	E24: 109		
Senza riciclatori	70	40	
Software	POSlinq™ Interface Software	POSlinq™ Interface Software	
Connessione dal punto cassa	USB	USB	
Chiusura	Doppio Sistema di chiusura che separe le parti meccaniche dal denaro	Doppio Sistema di chiusura che separe le parti meccaniche dal denaro	
Alimentazione	Alimentazione principale e switch isolato	Alimentazione principale e switch isolato	
Accesso	Accesso a 360° ai dispositive su una base rotante	Apertura fronta per accesso al disposivo banconote, apertura superiore per accesso monete	

Carrello rotante Master power supply USB hub Coppa di entrata e uscita monete illuminata con led Cover anteriore Accesso posteriore Display integrato utente 7" Master power supply USB hub Wiring harness Coppa di entrata e uscita monete illuminata con led	Incluso	Case integrabile	Case Esterno
USB hub USB hub Wiring harness Coppa di entrata e uscita monete illuminata con led Cover anteriore Accesso posteriore USB hub Wiring harness Coppa di entrata e uscita monete illuminata con led		Carrello rotante	Display integrato utente 7"
Coppa di entrata e uscita monete illuminata con led Cover anteriore Accesso posteriore		Master power supply	Master power supply
illuminata con led Cover anteriore Accesso posteriore		USB hub	USB hub Wiring harness
Accesso posteriore		• •	• •
		Cover anteriore	
		Accesso posteriore	Marie A Control of the Control of th

*Il contatore standard è regolabile fino a 800 mm. La contromatrice estesa è regolabile fino a 1042 mm.



Specifiche Tecniche

CARATTERISTICHE	Modelli di Paypod		
Modello Embedded	E22	E23	E24
Modello Hybrid	H22		
Dispositivo Monete	CLS	CLS	CLS
Dispositivo Banconote	SCR Advance	BNR3	BNR4
Accetta ed eroga monete di diametro 16-32.5mm	✓	✓	✓
Capacità dispositivo monete (dimensione media da €1)	2680 monete	2680 monete	2680 monete
Velocità validazione monete (throughput rate)	10 monete/secondo	10 monete/secondo	10 monete/secondo
Velocità di erogazione monete	6 monete/secondo	6 monete/secondo	6 monete/secondo
Accetta ed eroga banconote da 62- 83mm di larghezza e 120-166mm di lunghezza	✓	√	✓
Accetta ed eroga banconote da 60- 83mm di larghezza and 120-180mm di lunghezza	N/A	✓	✓
Capacità di riciclo banconote	120 banconote	180 banconote	180 banconote
Tagli in riciclo	Up to 2	Up to 4	Up to 4
Capacità di carico massivo banconote	N/A	N/A	250 banconote
Modalità di erogazione banconote	Sequenziale	Mazzetta	Mazzetta
Erogazione tramite escrow	N/A	✓	✓
Capacità cashbox contante	600	600	600
Controllo banconote contraffatte	✓	✓	✓



Paypod. Pronto a servire il tuo business.

