



# X50

## PC POS

### Il top di gamma

-  **Display 18,5 pollici**  
TFT true flat ad alta luminosità.
-  **Profilo ultra sottile ed elegante**  
moderno, dalle linee eleganti e professionali.
-  **Retroilluminazione LED**  
a basso consumo e lunga durata (oltre 50.000 ore).
-  **Chassis in alluminio**  
pressofuso molto resistente.
-  **Raffreddamento**  
sistema di raffreddamento silenzioso e senza ventole (fanless).
-  **Design solido**  
e robusto: resistente ad acqua e polvere IP64, frontale e posteriore.

## CONFIGURAZIONI E SPECIFICHE PRODOTTO

Il PC POS **X50** Pulse by Orderman Italia è il perfetto mix fra tecnologia e design.

Le molteplici periferiche opzionali consentono di creare un modello ad hoc adatto alle proprie esigenze.



Modello		X50 J900	X50 Core i3
Processore		Intel Bay Trail	Intel Skylake
		J1900 fino a 2,4 Ghz	i3- 6100U 2,3 Ghz
Memoria di sistema		DDR3L, SO-DIMM fino a 4 GB	DDR3L, SO-DIMM fino a 8 GB
Memoria fisica (SSD2,5")		64 GB	128 GB
Schermo LCD	Dimensione	18,5" TFT Pannello LED LCD	
	Risoluzione	1366 x 768 (Full HD)	
	Luminosità	250 cd/m2	
Schermo touch		True Flat Capacitivo PCAP	
Wi-fi e Bluetooth		802.11 a/b/g/n/ac WLAN cart + BT 4.0 (opzionale)	
Porte I/O interne		Mini PCIe	
Porte I/O esterne posteriori		1 x USB 3.0 & 4 x USB 2.0	4 x USB 3.0 & 2 x USB 2.0
		3 x seriale (RJ48)	
		1 x cassetto porta soldati (RJ11 12/24 V)	
		1 x LAN RJ45	
		1 x ingresso alimentazione	
		1 x USB alimentata 12V, 1 x USB alimentata 24V	
		1 x DB15	
		1 x 4 PIN DIN	
		Powered USB 12V/24V (opzionale)	
		2 x 2 Watt	
Altoparlanti		2 x 2 Watt	
Alimentazione		65W / 19V (120W / 19V con USB alimentate)	90W / 19V (120W / 19V con USB alimentate)
Certificazioni		CE, FCC Classe A, LVD	
Ambiente	Temperatura operativa	0°C ~ 35°C	
	Temperatura stoccaggio	-20°C ~ 60°C	
	Umidità	Umidità relativa dal 20% all'85% (non condensante)	
Sistemi operativi supportati		Windows 7, POSReady7, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows 10 IoT, Linux	
Dimensioni (L x P x A)		460 x 281 x 237 mm	
Peso		Peso netto 6 Kg	
Montaggio a muro		VESA 100 x 100	
Accessori opzionali	MSR	Lettore MSR a 3 tracce	
	iButton (Dallas)	Lettore iButton	
	Lettore biometrico	Lettore impronta digitale	
	Display secondario	Display LCM 2 x 20 caratteri	
	Display secondario	Display 10.12" (no touch)	

Garanzia NOS.tress

## PERIFERICHE OPZIONALI



Display cliente LCM



Lettore Dallas



Lettore MSR



Lettore biometrico